

Rehau70
POWERED BY REHAU

**SCHEDA
TECNICA**



- Spessore costruttivo profilo 70 mm opzionale 80
- 5 camere di isolamento acustico e termico.
- Protezione antieffrazione fino alla classe WK3 massima.
- Pacchetto termoisolante con doppio o triplo vetro con spessori da 24-40 mm.
- Coefficiente termico $U_f = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Brilant design propone 2 serie di guarnizioni perimetrale, per un ottimo isolamento. Il materiale delle guarnizioni è molto elastico, resistente alla usura ed agli agenti atmosferici.
- I profili sono prodotti in Germania e sono realizzati con una tecnologia di estrusione estremamente avanzata. La superficie dei profili HDF (High Definition Finishing) è regolare, compatta, di semplice manutenzione.
- Dotazione standard con ferramenta tedesca visibile (Roto Lux ovvero Roto NT).
- La gamma cromatica dei foglie è composta da 150 colori RAL
- E' disponibile un'ampia gamma di accessori: avvolgibili, davanzali interni ed esterni, persiane, zanzariere. I sistemi di ventilazione integrati Geneo Inovent conferiscono un'ulteriore funzionalità alle finestre Rehau70.

