

Comfort
POWERED BY GEALAN

**SCHEDA
TECNICA**



- Spessore costruttivo 74 mm
- 6 camere isolanti
- Rinforzi con armatura in acciaio standard
- Pacchetto termoisolante con vetro doppio/triplo, con spessore da 24 a 46 mm. A richiesta vetratura con trattamento speciale a controllo solare, alto isolamento acustico, antieffrazione, decorativo.
- Guarnizioni grigie su finestre bianche; nere su finestre colorate.
- Colori standard, extra standard e colori speciali disponibili nella mazzetta colori.
- Disponibile in variante Classic o Design - i profili hanno bordi dritti o arrotondati.
- Dotazione standard con ferramenta tedesca Winkhaus ActivePilot con microventilazione in 4 step e protezione antieffrazione superiore assicurata dai perni di chiusura in acciaio poligonali e dai riscontri di chiusura di sicurezza. Il sistema è flessibile e permette anche in un secondo momento, direttamente sulla finestra, l'aggiornamento della ferramenta alla classe antieffrazione RC1/RC2.
- Coefficiente termico $U_f = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Abbattimento acustico fino a 47 dB.
- Disponibile anche con telaio a „Z” con alletta da 28.5/ 50 mm.

